

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:
Klasse A materiale.

BETEGNELSE:

Etronit-M/F

GODKENDELSESINDEHAVER:

Dansk Dekor-Laminat A/S
Grønlandsvej 197
7100 Vejle
Telefon 76 42 82 82
Telefax 75 82 71 21
E-mail dd@dandekor.dk
Internet www.dandekor.dk

MÆRKNING:

Hver enkelt plade skal være mærket
Etronit-M/F.

BEMÆRKNINGER:

Godkendelsen erstatter den tidligere
MK-godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2007-01-03
- udløbsdato 2010-01-01

BESKRIVELSE:

Etronit-M/F højtrykslaminatplader fremstilles i tykkelser fra 0,6 mm til 10,0 mm. Pladerne leveres i følgende standardformater: 1250 mm x 2100 mm, 1270 mm x 2500 mm, 1270 mm x 2790 mm og 1270 mm x 3050 mm.

Etronit-M/F opfylder klassifikationskravene i DS 1065.1 til klasse A materialer.

GODKENDELSE:

I Etronit-M/F godkendes anvendt på facader som regnskærm med bagved liggende hulrum.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

- 1 Hulrummet bag pladerne skal udformes således, at vand, som trænger ind gennem fugerne, ledes bort fra væggen indvendige del og udad mod facadens yderside. Der skal udføres inddækninger omkring vinduer og døre, som sikrer at vandet ledes bort herfra.
- 2 Opsætningen skal i øvrigt ske i nøje overensstemmelse med anvisningerne fra Dansk Dekor-Laminat A/S.

II Etronit-M/F godkendes endvidere anvendt som indvendig beklædning opsat i brandteknisk fast forbindelse med underlag, som opfylder de brandtekniske klassifikationskrav til overflader for det pågældende rum, eller som en del af et nedhængt loft helt af klasse A materiale.

KONTROL:

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

- 1 at pladernes brandtekniske egenskaber er som angivet i godkendelsens BESKRIVELSE
- 2 at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.


Thomas Bruun